



SEMIN UFF

UNIVERSAL FILLER AND FINISH

ENDUIT MULTIFONCTIONS

DEFINITION TECHNIQUE.

SEMIN UNIVERSAL FILLER & FINISH est un enduit universel multifonctions très facile à appliquer.

Il permet la mise en œuvre de tous types de travaux en intérieur : coller, sceller, reboucher, égaliser, lisser et réaliser les joints des plaques de plâtre.

SUPPORTS ADMIS.

Plaques de plâtre, plâtre, carreaux de plâtre, béton, béton cellulaire, enduit ciment.

STOCKAGE.

9 mois à l'abri de l'humidité en emballage d'origine non entamé.

MISE EN ŒUVRE

PRECAUTIONS D'EMPLOI.

Ne pas appliquer par température inférieure à plus 5° C et supérieur à 30° C et à un taux d'hygrométrie supérieur à 70 %.

PREPARATION DES SUPPORTS AVANT LA POSE.

Les supports devront être secs, propres, durs, exempts de toute trace d'agent séparateur.

TAUX DE GÂCHAGE.

De 10 à 12 litres par sac de 25 kg.

Verser progressivement la poudre dans l'eau en agitant manuellement ou mécaniquement jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène.

LISSAGE :

1,5 volumes d'eau + 2,5 volumes de poudre.

REBOUCHAGE ET COLLAGE :

1 volume d'eau + 2 volumes de poudre.

Laisser reposer la pâte 5 minutes avant emploi.

TEMPS DE PRISE.

2 heures.

TEMPS DE SECHAGE.

De 8 à 24 heures en fonction de la quantité déposée et selon température, hygrométrie et aération de la pièce.

CONSOMMATION.

Variable en fonction de l'épaisseur déposée : de 0,3 kg à 2,5 kg/m² et par couche.

ENDUIT MULTI-FONCTIONS

Permet de réaliser les joints de plaques de plâtre, coller les plaques de plâtre, reboucher les trous et fissures, égaliser et rattraper les supports, lisser.

