



DURCISSEUR DE FONDS

FIXATEUR DE FONDS NEUFS OU ANCIENS

DÉFINITION TECHNIQUE.

Durcisseur de fond prêt à l'emploi en phase aqueuse à appliquer sur tous fonds tendres et poudreux en intérieur afin de les rendre aptes à recevoir tous types de produits : enduit de rebouchage, de dégrossissage ou de lissage.

Particulièrement adapté sur supports absorbants tels que plâtre, béton cellulaire...

COMPOSITION ET ASPECT.

Résine en émulsion, carbonate de calcium, agent de rhéologie et divers adjuvants.

La pâte est de consistance liquide et de couleur blanche.

SUPPORTS ADMIS.

Murs et plafonds en intérieur :

- Plaques de plâtre.
- Briques.
- Béton cellulaire.
- Vieux badigeons.

REVÊTEMENTS.

- Papier peint.
- Peinture.
- Revêtement mural.
- Tous types d'enduits.

DOCUMENT A CONSULTER :

- DTU 59.1.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.

- Densité de la pâte : 1,5.
- Extrait sec : 67,49%.
- pH : 7.

CONDITIONNEMENTS.

Seaux de 5 et 15 kg sur palette houscée.

STOCKAGE.

6 mois à l'abri du froid et des fortes chaleurs en emballage d'origine non entamé.

MISE EN ŒUVRE

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI.

Ne pas appliquer par température inférieure à 8°C. Ne pas appliquer sur fond imperméable. Ne pas appliquer à l'extérieur.

PRÉPARATION DES SUPPORTS AVANT LA POSE.

Les supports doivent être conformes au DTU 59.1 c'est-à-dire propres, secs, dépoussiérés, durs et exempts de toute trace d'agent séparateur.

APPLICATION.

Un ajout d'eau est possible dans la limite de 5 %.

S'applique en une seule passe, au rouleau, à la brosse ou au pistolet.

Nettoyage des outils à l'eau.

TEMPS DE SÉCHAGE.

Environ 3 à 4 heures en fonction du support et des conditions ambiantes.

Avant la pose de revêtements muraux, papiers peints ou mise en peinture, s'assurer que DURCIFOND soit bien sec.

CONSOMMATION.

Environ 200 g/m².

FIXATEUR DE FONDS NEUFS OU ANCIENS

Durcisseur indispensable pour préparer tous les fonds tendres, poudreux ou trop absorbants (plâtre, béton cellulaire, etc...).

AVANTAGES

- Durcit et opacifie simultanément les fonds anciens.
- Facilite la dépose ultérieure des tapisseries et revêtements muraux.
- Permet d'économiser la couche d'impression avant peinture.

