



DRIVING SURFACE PERFECTION™
FICHE TECHNIQUE

333

Liquide à Polir

CARACTÉRISTIQUES

Enlève les marques d'abrasifs P1500 ou plus fin. Idéal contre les défauts de la surface et les contaminants, restaure la peinture avec une finition brillante.

- À utiliser avec une mousse ou filasse, avec ou sans eau
- Sans silicone ni ammoniac

Utilisation Habituelle : Le Liquide à Polir 333 U-POL est un abrasif "en une étape", conçu pour corriger les défauts sur la peinture et la restaurer avec une finition brillante.

STOCKAGE ET INFORMATION COV

Durée de vie



Il est recommandé de stocker 333 U-POL dans un environnement exempt de gel.

Information COV



Contenu COV 133g/l (par kit: Tube 1.25Kg = 112g / 3.25Kg = Tube 290g)

Référence	Format	Couleur
QW333/ST	Tube 250g (Pâte)	Crème
QW333L/1	Bouteille 1L (Liquide)	Crème
QW333/1	Bouteille 1L (Pâte)	Crème

IMPORTANT : Pour utilisation professionnelle uniquement. Lire les instructions avant utilisation.

Ce produit contient des matières dangereuses, par conséquent un équipement personnel de sécurité approprié doit toujours être porté. Merci de vous référer à l'étiquette et consulter la fiche de sécurité pour les informations de maintenance et de protection. U-POL rejette toute responsabilité si l'utilisateur ne porte pas l'équipement de protection personnel recommandé. Les données ci-dessus sont à titre indicatif et peuvent changer sans avertissement. Les recommandations relatives à l'utilisation et l'application de nos produits sont basées sur nos expériences et connaissances. Il en va de la responsabilité de l'acheteur de s'assurer de l'adéquation des produits pour leur propre utilisation et de vérifier leur mise à jour. Les plus récentes informations sont disponibles sur notre site Internet www.u-pol.com. U-POL n'est pas responsable des résultats obtenus par d'autres méthodes sur lesquelles nous n'avons aucun contrôle, en cela, U-POL n'est pas responsable des dommages directs ou indirects, notamment une perte de profits.

U-POL Ltd

The Grange, 100 High Street
Southgate, Londres, N14 6BN, Angleterre
WWW.U-POL.COM

Ventes France

T: +33 (0)1 76 76 97 48
F: +33 (0)1 77 72 27 10
fr.sales@u-pol.com

International

T: +44 (0)20 8492 5900
F: +44 (0)20 8150 5605
sales@u-pol.com

Service Technique

T: +44 (0)1933 230 310
F: +44 (0)1933 425 797
technicaldepartment@u-pol.com

GUIDE D'APPLICATION

Préparation de la Surface



La peinture ancienne doit être nettoyée afin d'enlever la saleté et le film de pollution. Essuyer la surface avec les dégraissants SYSTEM 2000, 2001 ou 2002. La nouvelle peinture doit être sèche, conformément aux informations fournies par le fabricant de peinture.

Une peau d'orange légère, les coulures, éraflures ou poussières doivent être retirées avec un disque abrasif ABD15/VP1500 ou plus fin. L'utilisation d'un plateau mousse souple est recommandée pour affiner les rayures davantage. Retirez les poussières de ponçage de la surface avec les Tampons d'Essuyage U-POL et dégraisser.

Si des parties en caoutchouc ou des joints sont susceptibles d'être salis pendant le mélange, vaporiser une couche d'eau légère sur les surfaces exposées, cela facilitera le nettoyage.



Application



Utiliser une mousse U-POL, propre et exempte de poussière et de saleté (cela pourrait rayer la surface). Faire tremper la mousse dans de l'eau propre, puis essorer l'excédent. Monter la mousse sur une machine à polir et faire tourner pour éliminer l'excès d'eau.

Travailler une petite zone à la fois, appliquer le Liquide à Polir 333 U-POL sur le panneau. Ajouter un peu d'eau propre à l'aide d'un vaporisateur et étaler le produit sur la zone en utilisant la mousse. Commencer à mélanger à une vitesse tampon de 1200-1500 tour/min et à une pression moyenne; La tête de la mousse doit être à plat sur la surface. Réduire la vitesse et/ou la pression lorsque les arêtes sont travaillées. Diminuer graduellement la pression jusqu'à ce que la finition souhaitée soit atteinte. Plus de produit et/ou d'eau peuvent être ajoutés si nécessaire. Bien nettoyer avec un chiffon de polissage micro-fibre U-POL.

Remplacer le bouchon sur le tube pour éviter toute contamination éventuelle. Nettoyer les têtes régulièrement pour éviter l'accumulation de peinture qui pourrait nuire aux travaux futurs. 333 U-POL peut également être appliqué à la main avec une action de polissage.

Informations Supplémentaires

Les vernis anti-rayures récemment appliqués peuvent être polis en suivant le guide d'application ci-dessus.

Les autres produits de la gamme comprennent le Liquide à Polir Fin 334 pour les petits défauts et la restauration de peinture, et le Lustreur de Finition 335 pour une finition durable et brillante. Tous les produits sont 100% sécurisés pour les carrosseries.